


RNP RWY10



Approche Interrompue : Monter dans l'axe vers 2000' QNH. Tourner à droite direct vers MX608 en montée vers 4500'QNH. A MX608 tourner à droite et poursuivre vers attente ODALO en montée à altitude 6000 QNH. Ou suivre instructions ATC.



AIRAC AMDT N°13/23

MARRAKECH /Ménara (GMMX)

RNP RWY 10

TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES

N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (pieds)	Vitesse (kt)	VPA/TCH	Spécification de navigation
001	IF	LANBA	-	-	-	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	MX102	-	165 (162.11)	-2.58	12.9	-	+3200	-	-	RNP APCH
001	IF	ODALO	-	-	-	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	MX102	-	097 (095.92)	-2.58	9.0	-	+3200	-	-	RNP APCH
001	IF	SIVSO	-	-	-	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	MX102	-	009 (006.76)	-2.58	10.0	-	+3200	-	-	RNP APCH
001	IF	MX102	-	-	-	-	-	+3200	-	-	RNP APCH
002	TF	MX104(FAF)	-	099 (095.92)	-2.58	8.4	-	@3200	-	-	RNP APCH
003	IF	MX106(MAPt)		099 (095.92)	-2.58	5.2	-	@1845	-	-3°/49'	RNP APCH
004	VA	-	Y	099 (095.92)	-2.58	-	-	+2000	-	-	RNP APCH
005	DF	MX608	-	-	-	13.2	R	+4500	-185	-	RNP APCH
006	TF	ODALO	-	299 (296.61)	-2.58	18.6	-	-	-	-	RNP APCH
Leg Sequence	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM or min)	Direction du virage	Altitude MNM (ft)	Altitude MAX (ft)	Vitesse (kt)	Spécification de navigation
HLDG	HM	ODALO	Y	099 (095.92)	-2.58	1 min	R	+6000	FL130	-220	RNP APCH

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
LANBA	N 31°50'09.45"	W 008°23'37,76"
ODALO	N 31°38'47.00"	W 008°29'29.00"
SIVSO	N 31°27'55.89"	W 008°20'23.00"
MX102	N 31°37'53.62"	W 008°19'00.18"
MX 104	N 31°37'02.36"	W 008°09'12.94"
MX 106	N 31°36'35.83'	W 008°04'12.39"
MX608	N 31°30'27.60"	W 008°10'00.55"
RW10	N 31°36'30.20"	W 008°03'08.80"